

## G13VE2

Smerigliatrice elettronica brushless 1.320 W - ZVRP



### Caratteristiche

Smerigliatrice elettronica da 1.320 W super performante con motore **AC BRUSHLESS** con un'elevata resistenza al sovraccarico. Più potente e più resistente con picco di potenza massima di 1900 W ed un maggiore carico di lavoro prima di mandare la macchina in protezione (173 N). E' dotata dei dispositivi di protezione **ZVRP "0 VOLTAGE RESTART"** contro le interruzioni temporanee della rete elettrica e del **KPS "KICKBACK PROTECTION SYSTEM"** protezione anti-contraccolpo e dispositivo di avviamento progressivo del disco senza sbilanciamenti. Un prodotto altamente ergonomico, facile da impugnare grazie alla ridotta circonferenza del corpo di solo 176 mm e della leva di sgancio rapido per la protezione del disco. Macchina completa di impugnatura laterale antivibrante, e di filtro posteriore removibile per garantire un ottimo isolamento e proteggere il motore dalla polvere.

#### NOTE TECNICHE:

- Potente motore AC Brushless da 1.320 W con picco massimo 1.900W
- Dispositivo di protezione ZVRP
- Dispositivo di protezione KPS
- Velocità variabile
- Impugnatura laterale antivibrante "LVH"
- Filtro posteriore removibile
- Elevata resistenza al sovraccarico
- Circonferenza 176 mm

Vantaggi del motore AC Brushless - Design compatto. Motore più piccolo e più leggero

- Assistenza minima! Totale assenza di spazzole e maggiore durata del motore.
- Prestazioni sempre al Top! Gestione completamente elettronica, ottimizza velocità e potenza di lavoro
- 5 anni di garanzia sul motore

### Applicazioni

Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio. Perfetta per la lavorazione del marmo.

### Specifiche

<b>Ø del disco</b>	125 mm
<b>Ø foro del disco</b>	22 mm
<b>Attacco alberino filettato</b>	M14 x 2
<b>Potenza assorbita</b>	1.320 W
<b>Velocità a vuoto</b>	2.800 - 10.000 giri/min
<b>Lunghezza</b>	305 mm
<b>Circonferenza corpo</b>	176 mm
<b>Peso (EPTA)</b>	1,7 kg
<b>Codice articolo</b>	G13VE2WQ
<b>Codice EAN</b>	-
<b>Accessori in dotazione</b>	chiave - impugnatura laterale antivibrante - filtro posteriore

### HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

**VRS** VERONA SALDATURA GAS  
GROUP SALDOBERICA GAS